

Centrale d'alarme radio | HOMELINK 75 par COOPER SECURITY


Avec lecteur de proximité + transmetteur digital, vocal et sirène intégré



Principales caractéristiques :

- Jusqu'à 32 zones radio, sans fils (récepteur 868 MHz intégré)
- Extensibles à 2 zones filaires à câbler sur la centrale
- Sécurisation en mode partiel possible
- Jusqu'à 4 partitions indépendantes
- Trois fonctions urgence directement disponible au clavier (Feu, Agression, Médicale)
- Jusqu'à 50 utilisateurs nominatifs et autant de jetons d'accès - 16 télécommandes
- 250 derniers événements, horodatés
- Jusqu'à 2 sorties librement programmables (ex. commande éclairage)
- Assistance vocale aux utilisateurs intégrée sur la centrale
- Sirène déjà intégrée et sirène secondaire sans fils "radio" possible
- Transmetteur téléphonique vocal et télésurveillance intégrés dans la centrale.
- Carte GSM ou RNIS intégrable dans la centrale (option)
- Programmation et maintenance directement sur la centrale ou par PC

Les avantages et son fonctionnement général :



Ces dimensions et son design épuré lui permet de s'intégrer dans tous les environnements.

Le cœur du système est constitué par la centrale qui intègre toutes les fonctions principale et de transmission. Elle est de dimensions réduites et comporte un large écran LCD, un clavier de commande, un lecteur de jetons, des boutons de mise en service rapide et des touches d'urgences.

La sirène est de plus déjà intégrée dans la centrale.

Le système intègre par défaut une assistance vocale en français et multi-langue unique, ainsi qu'un transmetteur téléphonique vocal et de télésurveillance.

La centrale dispose d'une large gamme de périphériques radio (détecteurs), couvrant une grande partie des besoins et le récepteur radio est par défaut disponible et intégré au sein de la centrale (pas besoin de module externe).

L'ergonomie a été spécialement étudiée pour faciliter l'installation et l'utilisation du système. Un mode installateur permet de mettre le système en place ou d'effectuer des opérations de maintenance sans aucune nuisance sonore pour les utilisateurs.



En outre, le système "HOMELINK 75" étant conçue pour le quotidien, vous pouvez même l'emporter quand vous déménagez.

Interface utilisateur :



Avec large afficheur LCD, le système intègre aussi une assistance vocale multi-langue unique pour cette catégorie de centrale. Vous pouvez joindre à la centrale jusqu'à 4 claviers "secondaires" reliés par radio (sans fils), en plus de celui intégré dans la centrale.



Utilisateurs :

La centrale "Homelink 75" dispose de 50 utilisateurs nominatifs, possédant chacun un code ou un badge d'accès (jeton). 16 télécommandes peuvent aussi être disponibles avec fonction agression (appel d'urgence).



Grand avantage ! La centrale peut-être donc commandée au moyen d'un jeton de proximité... qui une fois présenté devant la centrale permettrons l'enclenchement ou le déclenchement du système sans code ! Cette fonction est très appréciée pour facilité l'accès à des visiteurs, amis, employés... et diminue les erreurs de manipulations.



Mode partielle, Partitions / Groupes :

Le système peut gérer 4 partitions/groupes indépendantes associées à des zones communes et d'un mode partielle, ceci vous permettra de sécurité indépendamment votre habitation ou vos locaux (fenêtres, sous-sol, annexe, etc.)

Options de MES	
Marche Totale	
Marche Partielle	
Partitions	
OUI	Retour

Détecteurs / Zones radio :

Cette équipement de sécurité utilise pleinement la technologie radio et à l'avantage de ne pas avoir à ramener tous les câbles à la centrale. Tout ceci est possible grâce au récepteur radio, ainsi qu'à des répéteurs radio (pour les détecteurs éloignés de la centrale). La centrale accepte une large gamme de détecteurs.



Jusqu'à 32 zones "détecteurs" radio ou dit sans fils, fonctionnant sur la fréquence 868 MHz, celle-ci est dédiée aux éléments sans fils pour la sécurité. 2 détecteurs / zones "filaire" peuvent aussi être reprises sur la centrale.


Vous avez un ou plusieurs animaux de compagnie dans votre habitation ? Grâce aux détecteurs spéciaux "PET" vos animaux domestiques de moins de 25 Kg pourront rester chez vous avec le système enclenché.



Tous les détecteurs incluent 1 pile au lithium fournie d'une autonomie 2 ans en utilisation normal.

Journal d'événements :

Le journal permet jusqu'à 250 derniers événements, horodatés et consultables, simplement et directement, dans le menu de la centrale. Ce pour être informé de tous événements liés à votre sécurité.



Transmission :

Le transmetteur téléphonique intégré permettra de signaler toutes alarmes (détecteurs, alarme, autoprotection, pile faible, supervision, etc.) à la centrale de télésurveillance. Ceci sera un lien précieux et permettra de réagir rapidement lors d'une alarme ou de tout défaut.

Avec les principaux protocoles digitaux et pour une communication efficace avec la centrale de réception des alarmes. Ou directement sur un téléphone fixe ou mobile avec une annonce vocale.



PERIPHERIQUES RADIO

Eléments de détections :

713 R / 714 R



Détecteur de mouvement infrarouge radio (IR)

- ✓ Surface de détection: 15 m / 90°
- ✓ Sensibilité de détection qui s'adapte à l'environnement
- ✓ Faisceaux de détection sous le détecteur
- ✓ Non détection des animaux domestiques de moins de 25 kg
- ✓ Alimentation par pile lithium
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 2 ans environ en mode normal
- ✓ Dimension compact : 82 x 71 x 47 mm

734R




Détecteur d'ouverture avec contact externe radio (DO)

- ✓ Entrée externes sur zone différente possible
- ✓ Alimentation par pile lithium
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 2 ans environ en mode normal
- ✓ Existe aussi en coloris marron
- ✓ Dimension compact : 90 x 35 x 30 mm

Eléments de détections: (suite)

739R



Détecteur de bris de verre radio (BV)

- ✓ Portée de détection à 6 mètres
- ✓ Alimentation par pile lithium
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 2 ans environ en mode normal
- ✓ Dimension: 118 x 80 x 43 mm

720R



Détecteur de fumée optique radio (DF)

- ✓ Buzzer intégré de 85 db
- ✓ Alimentation par pile alcaline
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 1-2 ans environ en mode normal
- ✓ Dimension: 100 x 30 mm

Eléments de commande :

CENTRALE



Clavier de commande sur centrale

- ✓ Clavier avec rétro-éclairage des touches
- ✓ Touches de navigation
- ✓ Double touches d'urgences agression, feu, médicale
- ✓ Lecteur de proximité intégré
- ✓ Alimentation secteur
- ✓ Batteries de secours
- ✓ ...

7525R



Clavier de commande intérieur radio (CLR)

- ✓ Reprends toutes les fonctionnalités de la centrale
- ✓ Fonction double touche pour agression, feu, médical
- ✓ Rabat pour protéger les touches
- ✓ Alimentation par pile lithium
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 1-2 ans environ en mode normal
- ✓ Dimension: 100 x 30 mm

Eléments de commande : (suite)

PK5



Badge de proximité pour la centrale

- ✓ Permet de s'affranchir du code sur la centrale
- ✓ Même droits qu'un code utilisateur
- ✓ Dimension: 45 x 30 x 1 mm

722R / 723 R



Télécommande porte-clés - 4 boutons (TC)

- ✓ Enclenchement total, partiel, partition
- ✓ Commande détresse ou d'agression (sécurisé)
- ✓ Alimentation par pile alcaline
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Autonomie de 1-2 ans environ en mode normal
- ✓ Dimension: 60 x 35 x 15 mm

Sirène interne/ extérieur radio :

750 R



- ✓ Puissance de 108 db à 1 mètre
- ✓ Avec flash intégré
- ✓ Portée jusqu'à 100m (selon environnement)
- ✓ Indice de protection IP43
- ✓ Alimentation par pile alcaline
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ Dimension : 272 x 205 x 75mm

Poussoir panique / détresse :

710 R



- ✓ Déclenchement rapide d'une alarme agression / détresse
- ✓ Longue portée – jusqu' à 900m (selon environnement)
- ✓ Peut-être porté en pendentif ou à la ceinture
- ✓ Alimentation par pile lithium
- ✓ Fréquence de fonctionnement - 868 mhz
- ✓ ...